


सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP)
कम्पोनेन्ट -बी
कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन, गैडे, (भापा)

नहर संचालन योजना (S15)



मस्यौदा-प्रतिबेदन

पेशकर्ता:

ई. संजीव कुमार मिश्र
(जल व्यवस्थापन इंजिनियर)

1 INTRODUCTION (परिचय)

1.1 Introduction to IWRMP (IWRMP को परिचय)

सिंचाई मन्त्रालय, सिंचाई विभाग, सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP), जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा ११, जलस्रोत नियमावली २०५०, सिंचाई नियमावली २०५६, सिंचाई नीति २०७०, सिंचाई विभागको कार्यविधि २०६१, जलस्रोत रणनीति २०६९ र राष्ट्रिय जल योजना २०६२ समेतको उद्देश्य र तिनिहरूले दिएको अख्तियारीलाई विचार गर्दै IWRMP को कम्पोनेन्ट बी : सिंचाई व्यवस्थापन हस्तांतरण कार्यक्रम बिगत १० वर्षदेखि संचालन हुँदै आएकोछ ।

नेपाल सरकार र जल उपभोक्ता संस्थाको संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेका ठुला सिंचाई आयोजनाहरू क्रमशः कन्काई सिंचाई प्रणाली (७,००० हे.) सुनसरी मोरङ्ग सिंचाई योजना (शाखा : ६,८४५ हे. र शाखा : ८,००० हे.), नारायणी सिंचाई प्रणाली (ब्लक ८ : ८,३०० हे र ब्लक २ : ३,००० हे.) तथा महाकाली सिंचाई प्रणाली (प्रथम चरण ५,१०० हे. र द्वितीय चरण ६,५०० हे.) यस IWRMP कम्पोनेन्ट-बी अन्तर्गत संचालनमा रहेका छन् ।

मुल नहर र हेड वर्कको जिम्मेवारी सिंचाई विभाग तथा शाखा नहर देखी मुनी नहर संचालको संचालन र मर्मत सम्भार (व्यवस्थापन) को जिम्मेवारी सम्बन्धित जल उपभोक्ता संस्थाको हुने गरी सिंचाई विभाग र सम्बन्धित जल उपभोक्ता संस्थाका बिच सम्झौता भई जल उपभोक्ता संस्थालाई प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तांतरण गरिएको छ ।

यसको लागि संस्थागत र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर जल उपभोक्ता समितिद्वारा प्रणालीको चुस्त संरचना मार्फत सेवा बितरणमा बृद्धि गरी प्रभावकारी तथा समन्यायिक सिंचाई सेवा पुर्याइ सिंचाई सेवा शुल्क सु-निश्चितता को अपेक्षालाई कार्यरुप दिएको छ ।

1.2 Objective of Canal Operational Plan (नहर संचालन योजनाको उद्देश्य)

प्रत्येक बाली मौसममा शाखा समितिले तालिकाबद्ध भई बालीको बृद्धि अवस्था अनुसार वर्षा अपुग पानीको माग-आपूर्ती निश्चित समय, अवधी र अन्तरालमा उपयुक्त संरचनाबाट मापन गरी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नहर संचालन योजना हो । यसमा अमुख शाखा/प्रशाखाले कुन समयमा, कति मात्रामा, कति अवधीको लागि र कति अन्तरालमा बालीको बृद्धि अवस्था र मौसम अनुसार पानीको माग-आपूर्ती हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति र सिंचाई विभागको माग-आपूर्ती प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।

2 WUA BRANCH COMMITTEE (जल उपभोक्ता शाखा समिति)

शाखा नं.-१५ समिति		
क्र.स.	पद	नाम, थर
1	अध्यक्ष	इन्द्र ब. बस्नेत
2	उपाध्यक्ष	गोपीकृष्ण चम्लागाँई
3	सचिव	अमृत भट्टराई
4	कोषाध्यक्ष (महिला)	टिका तिमिसना
5	सदस्य	घनेन्द्र घिमिरे
6	सदस्य	सवीर ब. कार्की
7	सदस्य	थिरराज महतरा
8	महिला सदस्य	सितादेवी सुवेदी
9	महिला सदस्य	कवीता थापा
10	साधारण सभा सदस्य (खुल्ला)	पुष्प ब. बस्नेत
11	साधारण सभा सदस्य (महिला)	कमला धमला

उपरोक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित सिंचाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा रणनीति अन्तर्गत रहि समितिको विद्यान बमोजिम हुनेछ ।

3 BRANCH CANAL CROPPING PATTERN (शाखा नहर बाली पात्रो)

सिंचाई तथा जल व्यवस्थापन परियोजना (IWRMP)

कम्पोनेन्ट- 'बी'

कन्काई सिंचाई आयोजना (KIS), गैडे, भापा

मुल सिंचाई नहर (MIC) प्रणाली

आ.व.: 2072/73

प्रस्तावित बाली-पात्रो

संसोधित कमाण्ड क्षेत्र, हे.	390							
बाली मौसम	बाली	बाली प्रतिशत	बाली क्षेत्र, हे.	पहिलो रोपाई	अन्तिम रोपाई	पहिलो कटाई	अन्तिम कटाई	कैफियत
बर्खे	धान	85	332	असार-१६	असार-२६	कार्तिक-२०	मंसिर-०७	
हिँउदे	गहुँ	40	156	मंसिर-१०	मंसिर-२०	चैत-१२	चैत-२५	
	मकै	20	78	मंसिर-२१	पुस-१५	चैत-२७	वैशाख-१०	
	तोरी	30	117	कार्तिक-१६	कार्तिक-२१	फाल्गुन-०७	चैत-१०	
	आलु	10	39	कार्तिक-१६	मंसिर-१५	माघ-१५	फाल्गुन-१५	
चैते	धान	25	98	फाल्गुन-२५	चैत-१०	जेठ-२५	असार-१०	
बाली सघनता, प्रतिशतमा		210						

सम्बन्धित शाखा नहरहरुको बाली पात्रो उपशाखा तथा प्रशाखा नहरमा समान प्रतिशतले बितरण भएको मानिएको छ ।

उपरोक्त प्रस्तावित बाली पात्रो सम्बन्धित शाखा समितिको बैठक गरी तयार पारिएको छ ।

4 BRANCH CANAL OPERATION (शाखा नहर संचालन)

4.1 Rationale (सिद्धान्त)

नहर संचालन योजना विकास गर्नुको मुख्य कारण जल प्रवाह नियन्त्रण तथा जल वितरण प्रणालीमा कुनै पनि सम्झौता नगरी जल उपभोक्ताहरूलाई सहज र पर्याप्त रूपमा साथै समयमै पानीको वितरणमा बृद्धि गर्नु हो ।

यसको अर्को काम भनेको प्रत्येक सिंचाई मौसममा नहर संचालन योजना विकास गर्नु, सिस्टमका फिल्ड तथाङ्कहरूलाई संकलन गर्नु र आवश्यक तथा वास्तविक जल वितरणको अभिलेखको आधार स्थापित गर्नु हो ।

नहर प्रणालीको लागि संचालन योजना अन्तर्गत निश्चित शाखा, उपशाखा र प्रशाखाहरूमा आवश्यक थोक बहावको परिमाण प्राप्त गर्नको लागि पानी मापन संरचना माथी अंकित चिनोमा पानी सतह निकर्षण गर्न ढोके संरचना (HR र CR) हरूलाई निश्चित उचाईमा खोल्नु पर्दछ ।

शाखा नहर संचालन तालिकामा चैते बाली, बर्खे बाली र हिउँदे बालीलाई लक्षित गर्दै सम्बन्धित उपशाखाहरूमा जल उपभोक्ता समन्वय समितिको निर्णयाधिकारमा रही पर्याप्त पानी वितरण गरिन्छ । मुल नहर अन्तर्गत शाखा/उपशाखा नहरहरूमा हेड रेगुलेटर (HR) को तल्लो पट्टी रहेको पानी मापन संरचना (पार्शल फ्लुम : Parshell Flume) मा हुने पानीको हेड (अंकित चिनोमा पानीको सतह) बाट प्रत्येक सिंचाई चक्रमा पानीको बहाव मापन गरिन्छ ।

4.2 Canal Operation Policy (नहर संचालन नीति)

शाखा उपशाखा तथा प्रशाखा नहरहरू हिउँद चैते तथा बर्खायाममा स्वस्फूर्त ढंगले संचालन गर्ने नीति तथा नियमहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

शाखा उपशाखा तथा प्रशाखा नहरहरू हिउँद चैते तथा बर्खायाममा स्वस्फूर्त ढंगले संचालन गर्ने नीति तथा नियमहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

- शाखा नहर, उपशाखा तथा प्रशाखा नहरहरूको संचालन गर्ने जिम्मेवारी जल उपभोक्ता समितिको हुनेछ ।
- शाखा/उपशाखा नहर को इन्टेकमा पानीको प्रवाह मुल नहर संचालन अन्तर्गत विनियोजित कार्यतालिका अनुरूप हुनुपर्नेछ ।
- प्रत्येक बाली मौसमको एक महिना अगावै शाखा समितिले त्यस अन्तर्गत प्रशाखाहरूमा सम्भावित बाली पात्रो तयार पारी शाखा समितिलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

- प्रत्येक शाखा समितिबाट प्राप्त बाली पात्रोलाई आधार मानी शाखा समितिले सिंचाई विभाग सँग सिंचाई पालो शुरु गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै छलफल गरी मुल नहरमा पानीको बहाव सु-निश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- बर्खे बालीमा मुल नहरका प्रशाखा नहरहरु निरन्तर संचालन गर्नुपर्नेछ । हिउँदे बालीको लागि इन्टेकमा पानीको उपलब्धता अनुसार आलोपालो गरी तालिका अनुरूप नहर संचालन गरिनेछ ।
- बर्खे बालीमा खडेरी पर्दा शाखाहरु S0 देखी S12 सम्म ग्रुप A तथा S13 देखी S21 सम्म सम्म ग्रुप B गरी तालिका अनुसार संचालन गरिनेछ ।
- प्रत्येक बाली मौसममा नहर संचालन तालिका अनुरूप शाखा, उपशाखा तथा प्रशाखा नहरहरु संचालन गर्नुपर्नेछ ।
- मुल नहर का ग्रुपहरु संचालन गर्दा प्रत्येक ग्रुपहरुमा संचालित शाखा नहरहरुको बहावको योगफल र मुल नहरमा पानीको चुहावट समेत गरी मुल नहरको इन्टेकको पानीको बहाव हुनुपर्नेछ ।
- मुल नहरमा डिजाईन बहाव हुदा क्रश रेगुलेटर (CR) को प्रयोग न्युनतम गर्नुपर्दछ ।
- प्रत्येक सिंचाई चक्रमा मुल शाखा, उपशाखा तथा प्रशाखा नहरमा रहेका हेड रेगुलेटर (HR) माथीको पानी सतहलाई नियन्त्रण गर्न क्रस रेगुलेटर (CR) लाई गेट अपरेटरले आवश्यकता अनुसार खोल्ने र बन्द गर्नुपर्नेछ ।
- शाखा नहरमा क्यालिब्रेशन गरिएको पार्शल फ्लुम (Parshell Flume) मा हुने पानीको हेडले पानीको प्रवाह सहजै अंकित गर्दछ, जसबाट सम्बन्धित शाखा नहरमा निर्धारित पानीको बहाव आंकलन गर्न सकिन्छ ।
- मुल नहर र संचालन तालिका निर्धारण गर्ने निम्मेवारी सिंचाई विभागको हुनेछ । यसका लागि सिंचाई विभाग तथा सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति सँग सहकार्य गरी सिंचाई मौसम भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै निक्क्यौल गर्नुपर्नेछ ।
- शाखा तथा उपशाखा नहरहरुमा तालिका अनुरूप पानी प्रवाह भए वा नभएको निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी जल उपभोक्ता समिति (शाखा समिति) अन्तर्गत नहर संचालन उपसमितिको हुनेछ ।

- नहर संचालन तालिका अनुसार सम्बन्धित शाखा/उपशाखा नहरमा विनियोजित पानीले रोपिएका बालीहरुमा पानी पुग्ने गरी उपशाखा/प्रशाखा नहरबाट फिल्ड च्यानल हुँदै पानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी शाखा समितिको हुनेछ । यसका लागि नहर तथा संरचना को बनोट चुस्त पारी राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखा समितिको हुनेछ ।
- नहर संचालन तालिका अनुसार खेतहरुमा फिल्ड च्यानलबाट सिंचाई गर्ने जिम्मेवारी जल उपभोक्ता समितिको हुनेछ । तालिका अनुसार निर्धारण गरिएका उपशाखा नहरहरुको कुनैपनी जल उपभोक्ता तथा जल उपभोक्ता समन्वय समितिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अनाधिकृत रुपले हस्तक्षेप गर्न पाउँनेछैन ।
- शाखा तथा उपशाखा नहरहरुमा थोक पानीको मात्रालाई घटबढ गर्नुपरेमा क्रमशः सिंचाई विभाग, शाखा समिति सँग निवेदन गरी औपचारिक माग गर्नुपर्दछ ।
- मुल नहरबाट उपलब्ध पानी शाखा नहरको डिजाईन बहाव भन्दा कम भएको हकमा उपशाखा/प्रशाखा नहरहरुमा पानीको बाँडफाँड सम्बन्धित नहरको बाली क्षेत्रफलको आधारमा हुनेछ ।
- सिंचाई विभाग र जल उपभोक्ता समितिले मुल नहरमा उपस्थित गैरकानुनी आउटलेटहरु पत्ता लगाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
- जल उपभोक्ता शाखा समितिले उपशाखा तथा प्रशाखा नहरहरुमा उपस्थित गैर कानुनी आउटलेटहरु पत्ता लगाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसका लागि शाखा समितिले प्रशाखा समितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
- प्रत्येक बाली मौसममा नहर संचालन समितिले शाखा तथा त्यस अन्तर्गत उपशाखा/प्रशाखा नहरहरुको पानी बहावको तथ्याङ्क अभिलेख तयार पारी शाखा तथा मुल समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- शाखा समितिले पानी बहाव को लेखा-जोखा सामाजिक लेखा परिक्षणमा सामेल गर्नुपर्दछ ।
- पानी बहाव तथ्याङ्क अभिलेख बाट पाठ सिक्दै आगामी वर्षहरुमा सुधारिएको नहर संचालन तालिका जल उपभोक्ता समिति (शाखा) ले बनाउनुपर्नेछ ।

सिंचाई तथा जल व्यवस्थापन परियोजना (IWRMP)

कम्पोनेन्ट- 'बी'

कन्काई सिंचाई प्रणाली (KIS), गैंडे, भापा

मुल सिंचाई नहर (MIC) प्रणाली

आ.व.: 2074/75

(बर्षा अपुग) नहर संचालन तालिका- धान बाली (प्रथम परिक्षण)

प्यारेन्ट क्यानल :	MIC	रिच	5	कमाण्ड क्षेत्र, हे.	390
च्यानेज :	7+400			बाली क्षेत्र, हे.	
नहरको नाम	S15			सिंचाई क्षेत्र, हे.	
शाखा/उपशाखा अध्यक्षको नाम :	इन्द्र व. बस्नेत			संचालन समुह	
गेट अपरेटरको नाम :	नगेन्द्र अधिकारी			डिजाइन बहाव, लि./से.	666

सिंचाई पालो सुरु मिति		सिंचाई पालो अन्तिम मिति		सिंचाई अवधी	वहाव प्रति सिंचाई	गेट माथीको पानीको हेड	प्रशाखा नहर समुह	शाखा ब्लक बहाव प्रति सिंचाई	कैफियत
मिति	दिन	मिति	दिन	दिन	लि./से.	से.मी.		लि./से.	
२०७४/०१/३१ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०२/०५ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.25	0		T15-1~10; T15-11~16	0	
२०७४/०२/०५ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७४/०२/०७ ६:०० बिहान	आइतबार	1.75					
२०७४/०२/०७ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०२/१२ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.25	0		T15-1~10; T15-11~16	0	
२०७४/०२/१२ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७४/०२/१४ ६:०० बिहान	आइतबार	1.75					

२०७४/०२/१४ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०२/१७ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50	0		T15-1~10; T15-11~16	0	
२०७४/०२/१७ ६:०० अपहान्न	बुधबार	२०७४/०२/२१ ६:०० बिहान	आइतबार	3.50	530		T15-1~10; T15-11~16	668	
२०७४/०२/२१ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०२/२४ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					
२०७४/०२/२४ ६:०० अपहान्न	बुधबार	२०७४/०२/२८ ६:०० बिहान	आइतबार	3.50	530		T15-1~10; T15-11~16	668	
२०७४/०२/२८ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०२/३१ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					
२०७४/०२/३१ ६:०० अपहान्न	बुधबार	२०७४/०३/०४ ६:०० बिहान	आइतबार	3.50	530		T15-1~10; T15-11~16	668	
२०७४/०३/०४ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०३/०७ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					
२०७४/०३/०७ ६:०० अपहान्न	बुधबार	२०७४/०३/११ ६:०० बिहान	आइतबार	3.50	530		T15-1~10; T15-11~16	668	
२०७४/०३/११ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०३/१४ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					
२०७४/०३/१४ ६:०० अपहान्न	बुधबार	२०७४/०३/१८ ६:०० बिहान	आइतबार	3.50	530		T15-1~10; T15-11~16	668	
२०७४/०३/१८ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०३/२१ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					

૨૦૭૪/૦૩/૨૧ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૩/૨૫ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	441		T15-1~10; T15-11~16	557	
૨૦૭૪/૦૩/૨૫ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૩/૨૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૩/૨૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૪/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	441		T15-1~10; T15-11~16	557	
૨૦૭૪/૦૪/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૪/૦૪ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૪/૦૪ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૪/૦૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	441		T15-1~10; T15-11~16	557	
૨૦૭૪/૦૪/૦૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૪/૧૧ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૪/૧૧ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૪/૧૫ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	441		T15-1~10; T15-11~16	557	
૨૦૭૪/૦૪/૧૫ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૪/૧૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૪/૧૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૪/૨૨ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	344		T15-1~10; T15-11~16	434	
૨૦૭૪/૦૪/૨૨ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૪/૨૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૪/૨૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૪/૨૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	344		T15-1~10; T15-11~16	434	

૨૦૭૪/૦૪/૨૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૪/૩૨ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૪/૩૨ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૫/૦૪ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	344		T15-1~10; T15-11~16	434	
૨૦૭૪/૦૫/૦૪ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૫/૦૭ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૫/૦૭ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૫/૧૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	344		T15-1~10; T15-11~16	434	
૨૦૭૪/૦૫/૧૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૫/૧૪ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૫/૧૪ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૫/૧૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	344		T15-1~10; T15-11~16	434	
૨૦૭૪/૦૫/૧૮ ૬:૦૦ અપહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૫/૨૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૫/૨૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૫/૨૫ ૬:૦૦ અપહાન	આઈતવાર	3.50	335		T15-1~10; T15-11~16	423	
૨૦૭૪/૦૫/૨૫ ૬:૦૦ અપહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૫/૨૮ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૫/૨૮ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૬/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	335		T15-1~10; T15-11~16	423	
૨૦૭૪/૦૬/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૬/૦૪ ૬:૦૦ અપહાન	બુધવાર	3.50					

૨૦૭૪/૦૬/૦૪ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૬/૦૮ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	335		T15-1~10; T15-11~16	423	
૨૦૭૪/૦૬/૦૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૬/૧૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૬/૧૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૬/૧૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	3.50	335		T15-1~10; T15-11~16	423	
૨૦૭૪/૦૬/૧૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૬/૧૮ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૬/૧૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૬/૨૨ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	309		T15-1~10; T15-11~16	390	
૨૦૭૪/૦૬/૨૨ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૬/૨૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૬/૨૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૬/૨૯ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	309		T15-1~10; T15-11~16	390	
૨૦૭૪/૦૬/૨૯ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૭/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૭/૦૧ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૭/૦૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	3.50	309		T15-1~10; T15-11~16	390	
૨૦૭૪/૦૭/૦૫ ૬:૦૦ અપહ્વાન	આઈતવાર	૨૦૭૪/૦૭/૦૮ ૬:૦૦ વિહાન	બુધવાર	3.50					
૨૦૭૪/૦૭/૦૮ ૬:૦૦ અપહ્વાન	બુધવાર	૨૦૭૪/૦૭/૧૨ ૬:૦૦ વિહાન	આઈતવાર	3.50	309		T15-1~10; T15-11~16	390	

२०७४/०७/१२ ६:०० बिहान	आइतबार	२०७४/०७/१५ ६:०० अपहान्न	बुधबार	3.50					
-----------------------	--------	-------------------------	--------	------	--	--	--	--	--

S15 ब्लक को लागि MIC बाट शाखा नहरहरुको समूह

मूल नहर रिच	अफटेक च्यानेज	नहरको नाम	कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर	डिजाइन बहाव
5	7+400	S15	390	666
5		TE-14	15	22
5		TE-15	21	33
5		TE-16	16	30
5		TE-19	21	32
5		TE-21	29	47
		जम्मा	492	

नोट : यदि कम्तिमा १ हप्ता सम्म १० मि.मि. भन्दा बढी निरन्तर वर्षा भएमा नहरमा हुने बहावलाई ढोके संरचानाबाट नियन्त्रण गरिन्छ ।

सम्बन्धित शाखा नहरहरुको उपशाखा आउटलेटहरुको पालो र बहाव सम्बन्धित शाखा नहरहमा हुने कमाण्ड क्षेत्रको अनुपातमा हुनेछ ।

सम्बन्धित शाखा नहरको बहावलाई त्यस अन्तर्गत प्रशाखा नहरहरुको भुण्ड बनाई समयको पालोमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

सिंचाई तथा जल व्यवस्थापन परियोजना (IWRMP)
कम्पोनेन्ट- 'बी'
कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन शाखा (KIMD), भापा
मुल सिंचाई नहर (MIC) प्रणाली
आ.व.: 2016/17

नहर संचालन तालिका- हिंडदे बाली

प्यारेन्ट क्यानल : MIC
 च्यानेज :
 शाखा/उपशाखा : S15
 शाखा/उपशाखा अध्यक्षको नाम : इन्द्र ब. बस्नेत
 गेट अपरेटरको नाम : नगेन्द्र अधिकारी

कमाण्ड क्षेत्र
 बाली क्षेत्र
 सिंचाई क्षेत्र
 संचालन समुह
 डिजाइन बहाव, लि/से

सिंचाई पालो सुरु मिति		सिंचाई पालो अन्तिम मिति		सिंचाई अवधी	वहाव प्रति सिंचाई	फ्लुम माथिको चिन्ह	कैफियत
मिति	दिन	मिति	दिन	दिन	लि.से	से.मी	
२०७३/०८/२६ ६:०० विहान	आइतबार	२०७३/०९/०१ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.50	40		
२०७३/०९/०१ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७३/०९/१७ ६:०० विहान	आइतबार	15.5			
२०७३/०९/१७ ६:०० विहान	आइतबार	२०७३/०९/२२ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.50	40		
२०७३/०९/२२ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७३/१०/०९ ६:०० विहान	आइतबार	15.5			
२०७३/१०/०९ ६:०० विहान	आइतबार	२०७३/१०/१४ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.50	80		
२०७३/१०/१४ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७३/११/०१ ६:०० विहान	आइतबार	15.5			
२०७३/११/०१ ६:०० विहान	आइतबार	२०७३/११/०६ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.5	80		
२०७३/११/०६ ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७३/११/१५ ६:०० विहान	आइतबार	8.5			
२०७३/११/१५ ६:०० विहान	आइतबार	२०७३/११/२० ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	5.5	59		
२०७३/११/२० ६:०० अपहान्न	शुक्रबार	२०७३/११/२५ ६:०० अपहान्न	आइतबार	5			

२०७३/११/२५ ६:०० अपहान्त	बुधबार	२०७३/११/२७ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	2.00	59		
२०७३/११/२७ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	२०७३/१२/०२ ६:०० अपहान्त	बुधबार	5			
२०७३/१२/०२ ६:०० अपहान्त	बुधबार	२०७३/१२/०४ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	2.00	22		
२०७३/१२/०४ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	२०७३/१२/०९ ६:०० अपहान्त	बुधबार	5			
२०७३/१२/०९ ६:०० अपहान्त	बुधबार	२०७३/१२/११ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	2.00	22		
२०७३/१२/११ ६:०० अपहान्त	शुक्रबार	२०७३/१२/१६ ६:०० अपहान्त	बुधबार	5			
२०७३/१२/१६ ६:०० अपहान्त	बुधबार	२०७३/१२/२० ६:०० अपहान्त	आइतबार	3.50	22		

छायाँ पारिएको भागले नहरको हेड बन्द भएको सुचित गर्दछ ।

S15 ब्लक को लागि MIC बाट शाखा नहरहरुको समूह

मूल नहर रिच	अफटेकन च्यानेज	नहरको नाम	कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर	डिजाइन बहाव
V		S15	389.98	
V		TE-14	15	
V		TE-15	21	
V		TE-16	16	
V		TE-19	20.74	
V		TE-21	28.89	
		जम्मा	492	

सिंचाई तथा जल व्यवस्थापन परियोजना (IWRMP)

कम्पोनेन्ट-B

कन्काई सिंचाई प्रणाली (KIS), भापा

प्रमुख सिंचाई नहर (MIC) प्रणाली

आ.व. : 2074/75

(बर्षा अपुग) नहर संचालन तालिका- चैते धान बाली (प्रथम परिक्षण)

प्यारेन्ट क्यानल :	MIC	कमाण्ड क्षेत्र, हे.	390
च्यानेज :		बाली क्षेत्र, हे.	370
नहरको नाम :	S15	सिंचाई क्षेत्र, हे.	
शाखा/उपशाखा अध्यक्षको नाम :	इन्द्र ब. बस्नेत	संचालन समुह	Gr-A
गेट अपरेटरको नाम :	नगेन्द्र अधिकारी	डिजाइन बहाव, लि./से.	

सिंचाई पालो सुरु मिति		सिंचाई पालो अन्तिम मिति		सिंचाई अवधी	वहाव प्रति सिंचाई	गेट माथिको पानीको हेड
मिति	दिन	मिति	दिन	दिन	लि./से.	से.मी.
२०७३/११/१८ ६:०० बिहान	बुधवार	२०७३/११/२२ ६:०० बिहान	आइतवार	4.00	380	33
२०७३/११/२२ ६:०० बिहान	आइतवार	२०७३/११/२६ ६:०० बिहान	बिहिबार	4.00		
२०७३/११/२६ ६:०० बिहान	बिहिबार	२०७३/११/३० ६:०० बिहान	सोमवार	4.00	380	33
२०७३/११/३० ६:०० बिहान	सोमवार	२०७३/१२/०४ ६:०० बिहान	शुक्रवार	4.00		
२०७३/१२/०४ ६:०० बिहान	शुक्रवार	२०७३/१२/०८ ६:०० बिहान	मंगलवार	4.00	380	33

२०७३/१२/०८ ६:०० बिहान	मंगलवार	२०७३/१२/१२ ६:०० बिहान	शनिवार	4.00		
२०७३/१२/१२ ६:०० बिहान	शनिवार	२०७३/१२/१६ ६:०० बिहान	बुधवार	4.00	380	33
२०७३/१२/१६ ६:०० बिहान	बुधवार	२०७३/१२/२० ६:०० बिहान	आइतवार	4.00		
२०७३/१२/२० ६:०० बिहान	आइतवार	२०७३/१२/२४ ६:०० बिहान	बिहिबार	4.00	380	33
२०७३/१२/२४ ६:०० बिहान	बिहिबार	२०७३/१२/२८ ६:०० बिहान	सोमवार	4.00		
२०७३/१२/२८ ६:०० बिहान	सोमवार	२०७४/०१/०१ ६:०० बिहान	शुक्रवार	4.00	380	33
२०७४/०१/०१ ६:०० बिहान	शुक्रवार	२०७४/०१/०५ ६:०० बिहान	मंगलवार	4.00		
२०७४/०१/०५ ६:०० बिहान	मंगलवार	२०७४/०१/०८ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	3.50	104	14
२०७४/०१/०८ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	२०७४/०१/१० ६:०० बिहान	आइतवार	1.50		
२०७४/०१/१० ६:०० बिहान	आइतवार	२०७४/०१/१५ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	5.50	104	14
२०७४/०१/१५ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	२०७४/०१/१७ ६:०० बिहान	आइतवार	1.50		
२०७४/०१/१७ ६:०० बिहान	आइतवार	२०७४/०१/२२ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	5.50	104	14
२०७४/०१/२२ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	२०७४/०१/२४ ६:०० बिहान	आइतवार	1.50		
२०७४/०१/२४ ६:०० बिहान	आइतवार	२०७४/०१/२९ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	5.50	104	14
२०७४/०१/२९ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	२०७४/०१/३१ ६:०० बिहान	आइतवार	1.50		
२०७४/०१/३१ ६:०० बिहान	आइतवार	२०७४/०२/०५ ६:०० अपहान्न	शुक्रवार	5.50	104	14

S15 ब्लक को लागि MIC बाट शाखा नहरहरुको समूह

मूल नहर रिच	अफटेक च्यानेज	नहरको नाम	कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर	डिजाइन बहाव, लि./से.
V	7+400	S15	390	666
V		TE-14	15	22
V		TE-15	21	33
V		TE-16	16	30
V		TE-19	21	32
V		TE-21	29	47
		जम्मा	492	

4.3 Bulk Discharge Measurement and Control (थोक बहाव मापन र नियन्त्रण)

सम्बन्धित शाखा नहरहरुमा पानीको थोक प्रवाहलाई नहर संचालन तालिका अनुरूप पारदर्शी बनाउन सिंचाई विभाग र जल उपभोक्ता समन्वय समितिको अहम भुमिका रहन्छ । मुल नहरबाट भिक्रिएका उपशाखा तथा शाखा नहरहरुमा पानी मापन गर्ने हाईड्रोलिक संरचना (पार्श्व फ्लुम) बाट पानीको प्रवाहलाई मापन गर्न पानी मापन चिन्ह अंकित गरिएको छ । उक्त कार्य सम्पन्न गर्नका लागि क्यालिब्रेशन गरी रेटिङ टेबल तयार पारिएको छ ।

तालिकामा उपशाखा नहर (S15) को रेटिङ टेबल राखिएको छ ।

S15 पार्श्व फ्लुमको रेटिङ तालिका		
फ्लुम हेड	बहाव	कैफियत
से.मी.	लिटर/सेकेण्ड	
1	2	
2	5	
3	9	
4	14	
5	20	
6	27	
7	34	
8	42	
9	50	
10	59	
11	69	
12	79	
13	89	
14	100	
15	112	
16	124	
17	136	
18	149	
19	162	
20	176	
21	190	
22	204	
23	219	
24	234	
25	249	

26	265	
27	281	
28	298	
29	314	
30	331	
31	349	
32	367	
33	385	
34	403	
35	422	
36	441	
37	460	
38	480	
39	500	
40	520	
41	541	
42	561	
43	582	
44	604	
45	625	
46	647	
47	670	
48	692	
49	715	
50	738	
51	761	
52	784	
53	808	
54	832	
55	856	
56	881	
57	906	
58	931	
59	956	
60	981	
61	1007	
62	1033	
63	1059	
64	1086	
65	1112	
66	1139	

67	1167	
68	1194	
69	1221	
70	1249	
71	1277	
72	1306	
73	1334	
74	1363	
75	1392	
76	1421	
77	1450	
78	1480	
79	1510	
80	1540	

4.4 Water level control (पानीको सतह नियन्त्रण)

मुल नहरका विभिन्न शाखाहरुमा हिउँद तथा बर्खा मौसम अवधी भर पानीको प्रवाहलाई आवश्यकता अनुरूप पुर्ति गर्दा धान बालीको उच्च पानीको आवश्यकता लाई मध्यनजर गरी नहरको डिजाईन र कार्यान्वयन भए तापनि धान बाहेकका अन्य बालीहरु शाखाको कमाण्ड क्षेत्रमा धानको तुलनामा कम लगाईने भएकाले त्यसै अनुरूप कम पानी पठाईन्छ ।

प्रत्येक बाली मौसममा उपशाखा नहरहरुमा पानीको उच्च मागलाई पुरा गर्न मुल नहर को क्रस रेगुलेट (CR) लाई नियन्त्रण गरी आवश्यक पानीको प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

हाल सम्म मुल नहरमा रहेका क्रस रेगुलेटर (CR) हरुको क्यालिब्रेशन गरिएको छैन । गेट अपरेटरहरुले लगातार लामो समय सम्मको अनुभव बाट क्रस रेगुलेटर (CR) हरुलाई आवश्यक उचाईमा राखी शाखा नहरभन्दा माथीपट्टी आवश्यक पानीको सतह निर्धारण गर्दछन् ।

5 CANAL OPERATION TASK DESCRIPTION (नहर संचालन कार्य विवरण)

रामगंज शाखा नहर स्वस्फूर्त संचालन गर्न उपभोक्ता समिति, गेट अपरेटर तथा सिंचाई विभागको इन्जिनियरको प्रमुख भूमिका हुन्छ। यसबाट नहर संचालन क्षमतामा अभिवृद्धि भई मर्मत सम्भार गर्न सकिन्छ। जसबाट नहर प्रणालीको दिगो संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न सकिन्छ।

5.1 Role of WUA (जल उपभोक्ता समन्वय समितिको भूमिका)

जल उपभोक्ता समितिको विशेष भूमिकाहरु यस प्रकार छन्।

- मुल नहर र शाखा नहर संचालन गर्नका लागि जल उपभोक्ता समितिले यस शाखा नहरका प्रशाखाका प्रत्येक वाली मौसममा वाली प्रकार र वाली क्षेत्रको आंकलन गरी जल व्यवस्थापन समितिलाई कम्तिमा एक महिना अगावै बुझाउनु पर्नेछ।
- न्यायोचित ढंगबाट तयार पारिएको नहर संचालन कार्यक्रम अनुरूप शाखा नहरमा विनियोजित गरिएको पानी उक्त शाखाका प्रशाखा नहर हुँदै सम्पूर्ण फिल्ड च्यानल हरुमा समुचित पानी बितरण गर्नुपर्नेछ।
- जल व्यवस्थापन समिति सँगको सहकार्यमा नहर संचालन गर्दा कार्यदलले मुल/शाखा मा पानीको उपलब्धतालाई निरन्तर निरिक्षण गर्नुपर्नेछ।
- सम्बन्धित शाखा नहरमा पानीका आवश्यकता अनुरूप तालिकालाई फेरबदल गर्न जल व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ।
- सम्बन्धित शाखा नहरमा तोकिएको समयमा पानीको प्रवाह तथा त्यसमा हुन जाने उतारचढाव लाई अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
- प्रत्येक वाली मौसम अनुसार प्रशाखा/उपशाखा नहरमा सिंचित क्षेत्रफल छुट्याउनु पर्नेछ।
- शाखा नहरको वाली पात्रो, वाली क्षेत्र तथा वाली उत्पादन आंकलन गर्न उपभोक्ता समिति सहभागी भई कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ।
- सम्बन्धित शाखा तथा प्रशाखा नहरमा निरन्तर रुपमा नहर मर्मत सम्भारको अवस्था सम्बन्धमा निगरानी गर्ने साथै त्यसको रेकर्डलाई सुचिकृत गर्नुपर्नेछ।
- जल व्यवस्थापन समितिलाई शाखा तथा उपशाखा नहर संचालन गर्दा देखिएका समस्याहरुको जानकारी गराउने। अन्यथा नहर मर्म सम्भारको भार थापिदै जान्छ।

- ढोके संरचना तथा पार्शल फ्लुमको सेरोफेरोमा जम्मा भएका फोहोर मैला तथा ठोस पदार्थहरुलाई निरन्तर सफा गर्नुपर्नेछ ।
- सिंचाई चक्रको अन्त्य तिर गेट अपरेटर सँग सहकार्य गरी जल मापन चिन्हमा सरसफाई गर्ने, यदि उक्त चिन्ह मेटिएको भए वा प्रस्ट बुझ्न नसकिने भए त्यसको जानकारी जल व्यवस्थापन समितिलाई गराउने ।

विविध हाइड्रोलिक संरचनाहरु विग्रिएर वा टुटफुट भएर काम नलाग्ने अवस्था देखिएमा समयमा नै जल व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । अन्यथा नहर संचालन तथा व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

5.2 Role Of Engineer (इंजिनियरको भूमिका)

इंजिनियर भनेको प्रमुख प्राविधिक अधिकारी हो, जो नहर संचालन तथा जल व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु प्रति उत्तरदायि हुन्छ र उसलाई सहायक इंजिनियर, सुपरभाईजर, गेट अपरेटर र संस्था व्यवस्थापक (AO) ले सहयोग गर्नेछन् ।

- जल व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको नहर संचालन कार्यक्रम अनुरूप मुल नहर/ शाखा नहर संचालन गर्ने ।
- निर्दिष्ट तालिका र तहमा नहर संचालन भए नभएको सुनिश्चित गर्ने ।
- शाखा/उपशाखा नहरहरुमा उल्लेखित मात्रामा पानीको बहाव भए नभएको, मुल नहर पानीको सतह घटबढ भएको तथा उल्लेखित समयमा पानीको बहावको अभिलेख राखिएको वा नराखिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
- उल्लेखित ढाचा अनुरूप शाखा नहर र यसभित्र संचालित ग्रुपका नहरहरु तालिका बमोजिम संचालन भए नभएको र त्यस नहरको सम्बन्धि तथ्याङ्कहरुको अभिलेख राख्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने ।
- जल व्यवस्थापन समितिको निमित्त बिश्लेषण गर्न सिंचाईचक्र मा पानी बहाव (आयतन) को मात्रा र अन्य कुराको अभिलेख तयार पार्न सहयोग पुर्याउने ।
- सम्बन्धित शाखा र उपशाखा नहरका जल उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक मर्मत सम्भार का कार्यहरु गर्नमा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
- निरन्तर रुपमा नहर संचालन तथा तालिम तथा मर्मत सम्भारका कार्यहरु गराउने क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहयोग गर्ने ।
- नियमित रुपमा मौसमी बाली पात्रो अनुसार कमाण्ड क्षेत्रको कती क्षेत्रफल सिंचाई भयो भन्ने तथ्यको सिमाङ्कन गर्ने ।

- बाली पात्रो, बाली क्षेत्र र बाली उत्पादकत्व को बारेमा स.स्था व्यवस्थापक र जल उपभोक्ता समितिसँग कार्यको सर्वेक्षण गर्ने ।
- सिंचाई क्षेत्र सिमा नक्सा (IABM) तयार पार्न निरिक्षण गर्ने ।
- जल उपभोक्ता समिति र जल उपभोक्ताहरुलाई जल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुमा मार्गदर्शन गर्ने तथा नहर संचालन र मर्मत सम्भारका कार्यहरुमा तालिम प्रदान गर्ने ।
- फिल्ड आउटलेटहरु मध्ये एक समयका लागि एउटा मात्र फिल्ड आउटलेटमा पानी पठाउने सम्बन्धमा जल उपभोक्ता समुह हरुलाई संस्था व्यवस्थापकले सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने गराउने र त्यसको निरिक्षण गर्ने ।
- जल उपभोक्ता समितिसँग जल उपभोक्ताहरुले आवश्यक मात्रामा पानी पाएको वा नपाएको सम्बन्धमा छलफलको आयोजना गराउने ।
- जलउपभोक्ता समितिलाई फिल्ड च्यानल (FC) हरुको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा प्रोत्साहित गर्ने ।
- नियमित तथा मौसमी मर्मत सम्भारका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
- नहर संचालन तथा मर्मत सम्भारको अवस्था बारे नियमित रुपमा डिभिजन इन्जिनियर लाई प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- नहर संचालन तथा जल व्यवस्थापनको एकमुष्ठ रुपमा निरिक्षण गर्ने र कुनैपनी ढिलासुस्तीको पहिचान गरी त्यसको डिभिजन इन्जिनियर समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- विभिन्न नहरमा थुप्रिएका बालुवा तथा लेदोहरुलाई इन्जिनियरिङ्ग सर्भेक्षण गर्ने ।
- निर्देशित ढाचामा मर्मतको आवश्यक सुची तयार पार्ने र सो को जानकारी डिभिजन इन्जिनियर गराउने ।
- सहायक इन्जिनियर, गेट अपरेटर र संस्था व्यवस्थापकको गतिविधिलाई नियमित निरिक्षण गर्ने ।

5.3 Role of Gate Operator (गेट अपरेटरको भुमिका)

गेट अपरेटरको भुमिका तथा उत्तरदायित्वहरु यस प्रकार छन् :-

- नहर संचालन तालिका अनुसार आवश्यक मात्रामा ढोका खोल्ने अथवा बन्द गर्ने ।

- तोकिएको समयमा नहरमा बगिरहेको पानीको मापन गर्ने साथै पानीको सतहमा उतारचढाव भए नभएको पनी अभिलेख राख्नुपर्दछ ।
- कुनै पनी ढोके संरचनाहरूको तथा पार्शल फ्लुमको वरिपरी जम्मा भएका ठोस वस्तुहरू, टुक्राहरू तथा घासपात र मृत जीवजन्तु इत्यादीको समयमै सरसफाई गर्नुपर्नेछ ।
- नहर संचालन कार्य गर्दा जल उपभोक्ता समिति सँग समन्वय गरी आवश्यक पानीको मात्रालाई प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
- तालिका अनुरूप जल उपभोक्ता समितिको पानीको आवश्यकतालाई पुरा गर्न नसकिएको ठाँउहरूमा इञ्जिनियर मार्फत समयमै जल ब्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
- नहरका ढोके संरचनाहरूलाई खिया लाग्नबाट जोगाउन समय समयमा ढोकाको स्पीण्डलमा ग्रीज तथा तेल (मोबिल) लगाउनु पर्नेछ ।
- प्रत्येक सिंचाई चक्रको अन्त्य तिर पानी मापन चिन्हलाई सरसफाई गर्ने, यदी मेटिएको वा हिलोले पोतिएर नबुझिने भएको खण्डमा इञ्जिनियर मार्फत जल ब्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- यदी ढोके संरचनाको कुनै भाग बिग्रिएको, प्वाल परेको वा संचालन गर्न कुनै समस्या भएमा त्यसको जानकारी समयमा नै जल ब्यवस्थापन समितिलाई गराउनु पर्नेछ ।
- नहरमा कुनै गैरकानुनी कार्यहरू तथा बाधा अवरोध भएको खण्डमा त्यसको जानकारी जल ब्यवस्थापन समितिलाई समयमा नै गराउनुपर्नेछ ।

विविध हाइड्रोलिक संरचनाहरू बिग्रिएर वा टुटफुट भएर काम नलाग्ने अवस्था देखिएमा समयमा नै जल ब्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । अन्यथा नहर संचालन तथा ब्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

6 HYDRAULIC PROPERTIES OF BRANCH CANAL SYSTEM (शाखा नहर प्रणाली अन्तर्गत हाइड्रोलिक गुणहरु)

यस शाखा अन्तर्गत हाइड्रोलिक गुणहरुको तथ्याङ्क SMU माफत उपलब्ध हुन बाँकी रहेको ।